

レモン天板噴霧油塗布装置  
取扱説明書

ASW-013

## 装置の起動方法

1. ストッパーで装置を固定します。



2. エアーホースを装置に接続します。その際圧力計が 0.5Mpa を差しているか確認して下さい。



3. メインブレーカーをONさせます。



4. ヒーター電源を入れ、タンクが暖まるのを待ちます。



5. 電源ランプが点灯、非常停止ランプが点灯していなければ原点復帰を開始します。非常停止ランプが点灯していた場合には非常停止ボタンを引き上げて下さい。
6. 原点復帰が終わり、起動ランプが点滅したら運転準備完了です。

## 自動運転

1. 天板を所定の位置に置きます。



2. センサーが反応し起動ランプが点滅から点灯に変わります。



3. 1秒後に運転開始します。
4. 油を塗布して鉄板が元の位置に戻ったら運転停止して起動ランプが消灯します。
5. 速やかに鉄板を取り出して下さい。

**※運転中、何らかのトラブルが起きた場合は速やかに非常停止ボタンを押して下さい。**

**※装置運転中は大変危険な為、手や物を入れないようにして下さい。**

## 非常停止ボタン



運転中に非常停止ボタンを押すと非常停止ボタンが点灯し運転が停止します。  
ボタンを上引き上げるとアラームがリセットされ原点復帰後、起動可能になります。

## トラブル対処

トラブルが起きた場合は速やかに非常停止ボタンを押して下さい。  
押した後、ボタンを引上げると原点復帰が開始されます。  
原点復帰が終われば運転が再開できます。

## 装置仕様

電源	3相 200V
エア圧	0.5Mpa
外形	720(幅)×1230(奥行)×1200(高)mm
塗布時間	約 20 秒/1 枚
対象鉄板	370(幅)×550(奥行)×34(高)mm レモンケーキ用 25 穴天板

株式会社アコーデックス  
〒395-0824  
長野県飯田市松尾明 7671-2  
TEL:0265-52-1488  
FAX:0265-23-8881